



€ 23,68

monta su barra da 40 cm | 16 pollici

Spedito in 24 ore



Descrizione

Catena motosega OREGON® 21BPX066E

.325" x 1,5 mm | 66 maglie | Micro-Chisel®

monta su barra da 40 cm | 16 pollici



La catena per motosega Oregon® Micro-Chisel tipo 21BPX è leggera e taglia velocemente. Viene usata da boscaioli professionisti su motoseghe che montano passo .325".

Campi di utilizzo: Potatura | Manutenzione aree verdi | Gestione delle proprietà | Vivai | Agricoltori | Legna da ardere | Costruzione/Demolizione | Municipalità | Vigili del fuoco

Codice Oregon®: 21BPX066E | Passo catena: .325" | Spessore catena: 1,5 mm - .058" | Numero maglie: 66 | Lunghezza barra: 40 cm - 16" | Diametro tondino: 4,8 mm - 3/16"

Caratteristiche delle catene motosega OREGON 21BPX



Affilatura X=FASTER: è caratterizzata da un angolo di affilatura verticale di 55° anziché di 60°.


Questa catena Oregon "blu" 21BPX ha prestazioni di taglio migliorate del 9% rispetto alla vecchia catena 21BP

LubriLink™: le maglie di collegamento della catena hanno una piccola cavità





Questa piccola cavità nelle maglie di collegamento della catena della motosega intrappola l'olio affinché alimenti le parti mobili della catena. Questa caratteristica conferisce anche ulteriore robustezza alla maglia di collegamento.

LubriWell®: le maglie motrici della catena hanno un piccolo foro



Questo foro aiuta a portare l'olio per tutta la lunghezza della barra



guida. Aumenta la lubrificazione nelle zone di maggiore attrito attorno al puntale del pignone e fra i lati della catena e la scanalatura della barra

Vibe ban®: funzione di riduzione delle vibrazioni della catena motosega

Quasi tutte le catene per motoseghe OREGON® incorporano una funzione per ridurre le vibrazioni, che riduce la quantità di vibrazioni trasmesse alle mani dell'utente, aumentando la sicurezza e la durata del taglio del legno.

Patented Steel: acciaio speciale

Fino al 125% più resistente delle leghe tradizionali.

Witness mark™: testimone sulla piastra superiore del dente

Tutte le catene Chisel OREGON® presentano testimoni sulla piastra superiore. Questi segni indicano l'angolo ottimale della piastra superiore e rendono più agevole l'affilatura di precisione della catena della sega.

A chi è adatta la catena motosega 21BPX?

Area di manutenzione: 1 ettaro

Esperienza utente: utente occasionale - grande utente

Giorni di utilizzo: da 10 a 50 giorni all'anno

Dimensione motosega: da 38 a 62 cc

Dimensione del legno da tagliare: da 0 a 60 cm di diametro

Tagliante brunito Micro-Chisel®

I taglienti Micro-Chisel® sono dotati di angoli di piccolo raggio che tagliano con rapidità e sono facili da affilare.

Maglia motrice antiurto Low Kickback™

Le maglie motrici antiurto riducono il contraccolpo.

Questa catena monta sulle seguenti marche e modelli di motosega

Tutte le barre e catene sono originali OREGON®, le marche e modelli di motoseghe sono presenti solo come riferimento e sono di proprietà delle rispettive aziende.



La lunghezza della barra si riferisce alla lunghezza utile di taglio, come si vede dalla figura a sinistra.

Marca motosega

ACTIVE®

ALPINA®

CASTELGARDEN®

CASTOR®

DOLMAR®

ECHO®

EFCO®

Modelli

MT 51 | MT 56 | MT 62

Prof-41 | Prof-45 | P 500 | A-40 | A-40E | P 400 | P 450 | P 460 | P 500 | P 510 | P 522 | PRO 540 | PRO 600

CS 45 | CS 50

C 40 | C-40 E | CP 41 | CP 45 | CP 400 | CP 450 | CP 500 | CP 460 | CP 510 | CP 540 | CP 540 i | CP 550

PS-460 S | 112 | 113 | 114 | 116 | ES-1800

CS-5500 | CS-3600 | CS-360 EVL | CS-3700 ES | CS-4200 | CS-420 ES | CS-450 | CS-680 | CS-8002 | CS-4000 | CS-400 EVL | CS-4010 | CS-440 EVL | CS-4500 | CS-4510 | CS-4600 | CS-4610 | CS-5000 | CS-5100 | CS-4400 | CS-4200

142 | 146 | 151 | 156 | 162 | 147 | 152 | 165

EINHELL®	QG-PC 4645
HUSQVARNA®	33 36 40 41 42 44 45 49 50 51 55 57 124 133 134 234 238 240 242 XP 246 254 XP 257 261 262 339 XP 340 345 346 XP 350 351 353 357 XP 359 360 362 XP 435 e 440 e 444 445 e 450 e 455 e 535 FBX 545 550 XP 555 560 XP 133 136 137 140 141 142 154 242 254 257 261 340 345 346 350 351 357 359 360 444 450 455 235 340 EL 16 EL 1400 EL 1500 EL 1600 460 154 254 257 261 262 357 XP 359 362 XP 455e Rancher 545 550 555 560 XP
JONSERED®	EL 14 45 49 SP 50 51 52 370 380 410 420 425 435 450 451 452 455 490 520 525 535 590 2012 2014 2015 2036 2040 2041 2045 2050 2051 2054 2055 2063 2141 2145 2149 2150 2152 2153 2156 2159 2163 2240 2245 2250 2252 2253 2255 2258 2260
MAKITA®	DCS 430 DCS 520 DCS 4300 i DCS 5200 i DCS 431 DCS 43001 45
OLEO-MAC®	938 942 941 945 950 946 950 Super 947 956 962 950 A 951 E 300 F 962
PARTNER®	20X Power 365 400 410 411 450 460 461 P 461 P 462 465 470 495 500 P 500 P 511 510 540 545 1200 1400 1450 1500 1650 EL P 5000 PS 300 PS 500 MT 51 MT 56 MT 62
SHINDAIWA®	YB 501 YB 601 YB 701 YB 495 YB 691 YB 377 389 S 452 S 452 GS
STIGA®	SP 460 SP 510
TANAKA®	ECS 4000 ECV-4501
ZENOAH®	G 410 AVS G 455 AVS G 500 AVS G 38 G 46 G 5000 G 5300 G 415 AVS G 455 AVS G 561 AVS G 621 AVS G 380 AVS

Per alcuni modelli di motosega sono disponibili diversi tipi di barra e catena, con le stesse dimensioni ma con caratteristiche tecniche differenti, spiegate nel dettaglio in ogni pagina prodotto. Su alcuni modelli possono essere montate barre con diversi attacchi in base all'anno di produzione, controlla sempre che le misure dell'attacco barra corrispondano con quelle della barra montata sulla tua motosega. Alcuni modelli di motosega possono montare diversi passi in base al pignone montato. L'elenco non è esaustivo, questa catena può andare bene anche su motoseghe non in elenco. **Controlla sempre passo, spessore e numero di maglie della tua catena prima di effettuare l'ordine.**

Vuoi saperne di più sulle catene e le barre per motosega? Hai dei dubbi? Consulta il [Manuale Oregon® delle catene | barre | motosega](#)

Non trovi il tuo modello di motosega? Consulta le [tabelle barre - catene in base alla marca e modello di motosega](#)

Cerchi un'altra misura di catena? Consulta le [tabelle delle catene in base a passo e spessore](#)

E' vietata la copia di testi, immagini e tabelle da questo sito senza nostra autorizzazione scritta | RicambiX.com | Giugno 2016.